

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**LA BEAUTÉ DU BOIS FRANC**  
NatureTEK combine la beauté du bois franc au rendement innovant de TEKnology.

**RÉSISTANCE AMÉLIORÉE AUX ÉGRATIGNURES**

NatureTEK offre jusqu'à quatre (4) fois plus de protection contre les égratignures que les autres produits sur le marché.

**RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION**

NatureTEK offre un lustre durable qui résiste à la décoloration et préserve les tons du bois pour les années à venir.

### DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

**Construction**.....Bois laminé  
**Installation**.....Uniclic®  
**Épaisseur** 3/8" (nom.25/64");8mm+2mm sous-couche fixe  
**Dimensions d'une planche** .....7-1/2" La x 54-11/32" Lo  
**Texture**.....Textures synchronisées (EIR)  
**Classement AC**.....AC4  
**Type de bord**.....GenuEdge®  
**Pi.ca par boîte**.....25.40  
**Garantie** à vie sur l'imperméabilité de la surface et du sous-plancher  
 .....résidentielle à vie limitée.  
 ..... 5 ans lors d'un usage commercial léger à moyen.

### VALEURS AJOUTÉES

**GARANTIE D'IMPERMÉABILITÉ À VIE**  
La technologie WetProtect TEKnology offre une garantie à vie sur l'imperméabilité en surface et celle du sous-plancher - pour le bon type d'imperméabilité.

**DESIGNS RÉALISTES**

Grâce au GenuEdge TEKnology, la couleur et le design s'enroulent sur le bord pour des planches à l'aspect des plus réalistes.

**NETTOYER À LA VAPEUR OU AVEC UNE VADROUILLE HUMIDE**

Pour un plancher sans soucis qui résiste aux dommages causés par l'humidité - et un nettoyage rapide et des plus efficaces.

**CONFORTABLE SOUS LES PIEDS**

Doté d'une sous-couche fixe de 2 mm d'épaisseur pour une installation simplifiée et une réduction sonore accrue.



COULEUR MISE DE L'AVANT: BURROW OAK | UP5881

VEUILLEZ NOTER QUE LE PLANCHER INSTALLÉ PEUT DIFFÉRER DE L'IMAGE IMPRIMÉE OU DE L'ÉCHANTILLON.



**TAPIOCA OAK**  
UP5880



**BURROW OAK**  
UP5881



**TANNIN OAK**  
UP5882



**HUTIA OAK**  
UP5883



**GRIZZLY OAK**  
UP5884

## PERFORMANCE ACCESSORIES

NUMÉRO D'INVENTAIRE	NOM DE LA COULEUR	5-EN-1	BASE 5-EN-1	NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT	QUART-DE-ROND	QUART-DE-ROND IMPERMÉABLE POUR PLANCHERS WETPROTECT
39550	Tapioca Oak	DINC5-03285	DBASE-2	DMSNP-03285	DQND-03285	DWPQR-WHITE
39550	Burrow Oak	DINC5-06318	DBASE-2	DMSNP-06318	DQND-06318	DWPQR-WHITE
39550	Tannin Oak	DINC5-06319	DBASE-2	DMSNP-06319	DQND-06319	DWPQR-WHITE
39550	Hutia Oak	DINC5-06320	DBASE-2	DMSNP-06320	DQND-06320	DWPQR-WHITE
39550	Grizzly Oak	DINC5-05928	DBASE-2	DMSNP-05928	DQND-05928	DWPQR-WHITE

La gamme de produits "Performance Accessories" propose des moulures de transition aux couleurs agencées à vos planchers, afin de pouvoir ajouter la parfaite touche de finition.



**QUART-DE-ROND IMPERMÉABLE POUR PLANCHERS WETPROTECT**  
Ces moulures imperméables couvrent l'espace de dilatation entre le plancher et le mur, et agissent comme un joint résistant à l'eau.



**QUART-DE-ROND**  
Ces moulures préfinies couvrent l'espace d'expansion entre le plancher et le mur.



**NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT**  
Le nez de marche à chevauchement crée une transition vers le bord de la marche en chevauchant le plancher à l'arrière, et ce au lieu de l'effleurier.

La moulure multi-usage 5-en-1 vous permet de créer cinq différents profils, et ce en utilisant une seule transition.



**MOULURE DE TRANSITION POUR TAPIS**  
La moulure de transition pour tapis permet une transition en douceur entre votre plancher à surface dure et votre tapis.



**MOULURE EN T**  
La moulure en T est utilisée pour relier deux planchers de niveau similaire ainsi que dans les ouvertures de porte.



**MOULURE D'EXTRÉMITÉ**  
La moulure d'extrémité peut être utilisée pour délimiter les extrémités du plancher avec des surfaces verticales telles que les murs, les foyers de cheminée et les portes coulissantes en verre.



**RÉDUCTEUR POUR PLANCHER À SURFACE DURE**  
Le réducteur pour plancher à surface dure permet de relier deux (2) planchers de niveaux différents.



**NEZ DE MARCHE\***  
Le nez de marche fournit une solution d'escalier complète, et ce pour les installations de même niveau et à chevauchement.  
\*L'assemblage du nez de marche requiert l'achat supplémentaire de la base en aluminium (5BASE).