

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LA BEAUTÉ DU BOIS FRANC

NatureTEK combine la beauté du bois franc au rendement innovant de TEKnology.

RÉSISTANCE AMÉLIORÉE AUX ÉGRATIGNURES

NatureTEK offre jusqu'à quatre (4) fois plus de protection contre les égratignures que les autres produits sur le marché.

RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION

NatureTEK offre un lustre durable qui résiste à la décoloration et préserve les tons du bois pour les années à venir.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Construction.....	Bois laminé
Installation.....	Uniclic®
Épaisseur 1/2" (nom. 15/32") ; 10mm+2mm sous-couche fixe	
Dimensions d'une planche.....	7-1/2" La x 47-1/4" Lo
Texture.....	Textures synchronisées (EIR)
Classement AC.....	AC4
Type de bord.....	GenuEdge®
Pi.ca par boîte.....	22.09
Garantie.....	à vie sur l'imperméabilité de la surface et du sous-plancher.résidentielle limitée à vie.5 ans lors d'un usage commercial léger à moyen.

VALEURS AJOUTÉES

GARANTIE D'IMPERMÉABILITÉ À VIE

La technologie WetProtect TEKnology offre une garantie à vie sur l'imperméabilité en surface et celle du sous-plancher - pour le bon type d'imperméabilité.

DESIGNS RÉALISTES

Grâce au GenuEdge TEKnology, la couleur et le design s'enroulent sur le bord pour des planches à l'aspect des plus réalistes.

NETTOYER À LA VAPEUR OU AVEC UNE VADROUILLE HUMIDE

Pour un plancher sans soucis qui résiste aux dommages causés par l'humidité - et un nettoyage rapide et des plus efficaces.

CONFORTABLE SOUS LES PIEDS.

Doté d'une sous-couche fixe de 2 mm d'épaisseur pour une installation simplifiée et une réduction sonore accrue.



COULEUR MISE DE L'AVANT: BUTTER TOAST OAK | UP3432

VEUILLEZ NOTER QUE LE PLANCHER INSTALLÉ PEUT DIFFÉRER DE L'IMAGE IMPRIMÉE OU DE L'ÉCHANTILLON.



LANDER OAK
UP4021



WHEAT OAK
UP4022




ALPINE OAK
UP3411



SUMMIT OAK
UP4023



BUTTERTOAST OAK
UP3432



BASALT OAK
UP3419

PERFORMANCE ACCESSORIES

NUMÉRO D'INVENTAIRE	NOM DE LA COULEUR	5-EN-1	BASE 5-EN-1	NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT	QUART-DE-ROND	QUART-DE-ROND IMPERMÉABLE POUR PLANCHERS WETPROTECT
39551	Lander Oak	DINC5-02940	DBASE-4	DMSNP-02940	DQND-02363	DWPQR-WHITE
39551	Wheat Oak	DINC5-05374	DBASE-4	DMSNP-05374	DQND-05374	DWPQR-WHITE
39551	Alpine Oak	DINC5-05697	DBASE-4	DMSNP-05697	DQND-05697	DWPQR-WHITE
39551	Summit Oak	DINC5-03729	DBASE-4	DMSNP-03729	DQND-03729	DWPQR-WHITE
39551	Buttertoast Oak	DINC5-03295	DBASE-4	DMSNP-03295	DQND-03295	DWPQR-WHITE
39551	Basalt Oak	DINC5-05917	DBASE-4	DMSNP-05917	DQND-05917	DWPQR-WHITE

La gamme de produits "Performance Accessories" propose des moulures de transition agencées aux couleurs agencées à vos planchers, afin de pouvoir ajouter la parfaite touche de finition.



QUART-DE-ROND IMPERMÉABLE POUR PLANCHERS WETPROTECT
Ces moulures imperméables couvrent l'espace de dilatation entre le plancher et le mur, et agissent comme un joint résistant à l'eau.




QUART-DE-ROND
Ces moulures préfinies couvrent l'espace d'expansion entre le plancher et le mur.




NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT
Le nez de marche à chevauchement crée une transition vers le bord de la marche en chevauchant le plancher à l'arrière, et ce au lieu de l'effleurier.


La moulure multi-usage 5-en-1 vous permet de créer cinq différents profils, et ce en utilisant une seule transition.



MOULURE DE TRANSITION POUR TAPIS
La moulure de transition pour tapis permet une transition en douceur entre votre plancher à surface dure et votre tapis.



MOULURE EN T
La moulure en T est utilisée pour relier deux planchers de niveau similaire ainsi que dans les ouvertures de porte.



MOULURE D'EXTRÉMITÉ
La moulure d'extrémité peut être utilisée pour délimiter les extrémités du plancher avec des surfaces verticales telles que les murs, les foyers de cheminée et les portes coulissantes en verre.



RÉDUCTEUR POUR PLANCHER À SURFACE DURE
Le réducteur pour plancher à surface dure permet de relier deux (2) planchers de niveaux différents.



NEZ DE MARCHE*
Le nez de marche fournit une solution d'escalier complète, et ce pour les installations de même niveau et à chevauchement.

*L'assemblage du nez de marche requiert l'achat supplémentaire de la base en aluminium (5BASE).